



...inovační řešení ohřevu vody



Více komfortu s menší spotřebou energie

Katalog produktů a ceník



Průtokové ohřivače · Zásobníkové ohřivače · Podlahové a soklové konvektory

Platnost od 1.2.2010

SOBOTKA CLAGE zastoupení pro ČR
 Zálesí 1118, CZ 735 71 Dětmorovice
 Tel.: 596 550 207, 777 801 555, Fax: 596 513 476
 E-mail: info@clagesobotka.cz
 www.clagesobotka.cz



Obsah:

Malý ohřivač tělo	MH, MH-O 3..7	3
Horní montáž	M2..7 SMB, M3..4 SME	
Spodní montáž	M2..4 SNM, M3 ENM, M3..7 EKM,EKA,M3 BLP	
Sprcha kombi	M4..7 BGU	4
Sprcha	M4..7 BGS	
Senzor horní montáž	M3 AUM6	
Senzor spodní montáž	M3 AUM3E, M3 AUM17E	
Armatury pro průtokové ohřivače		
Průtokové ohřivače tlakové		
Malý ohřivač 230V/400V2	MDH3..7	5
Tlakový ohřivač 400V3	CBH7..11,CB11, DB18..24	
Průtokové ohřivače elektronicky řízené		
Horní montáž	CBX11..13	5
Spodní montáž	CBX11..13-U	
Spodní montáž	CDX-U	
Spodní montáž	 CDX-U	
Basitronic®	 CEX-U, CFX-U, FX	6
Servotronic® MPS	DBX18..27	
Electronic® MPS	DSX	
Dálkové ovládání	DEX	
	FX2, FX3	
Zásobníkové ohřivače		
5 litrů otevřená instalace	S5-U, S5-O	
10;15 litrů tlaková instalace	S10,15-U, S10,15-O	7
Armatury pro zásobníkové ohřivače		
Přístroje pro přípravu vařící vody		
5 litrů	K 5	8
1,5; 3; 5; 7,5 litrů	KA 1..7	
ZIP Hydro Tap® BC	BC 100/125, BC 150/175	
Osoušeče rukou	WHT, T 60 E	
Podlahové konvektory	CARLO	9
Lamelové výměňky, podlahové mřížky	PANEL - TRIM, LO – TRIM	
Soklové konvektory	PANEL - TRIM	10
Soklové konvektory	LO - TRIM	11

- Platnost ceníku je od 1.2.2010, s vydáním tohoto ceníku přestávají platit všechny předchozí ceníky
- Zajistíme Vám okamžité vyřízení Vašich objednávek do 24 hodin následujícího pracovního dne
- Na všechny výrobky je vystaveno prohlášení o shodě dle sbírky zákonů č. 22/1997
- ¹ na označené položky v ceníku se vztahují jiné rabatové podmínky
- ² označené položky nejsou běžně skladem, dodávky pouze na objednávku
- ³ deklarované výkony výrobcem, ověřené The Hydronics Institute Division of Gama jsou platné v případě dodržení instalační výšky 10 až 15 mm nad podlahou



bezpečnostní a ochranné značky




certifikát dle normy DIN EN ISO 9001

Reg. Nr. 2094 / GM / 08 98
 GW-Systeme GmbH
 DIN EN ISO 9001:2008

Zobrazení	Typ	Popis	Zboží č. EAN 4010436....	Rozměr VxDxH v cm	Cena bez DPH
-----------	-----	-------	-----------------------------	----------------------	-----------------

Malý průtokový ohřívač MH 3..7



úspora ca. 65% energie v porovnání se zásobníkovým ohřívačem

Malý průtokový ohřívač MH 3..7

Určený k zásobení umyvadel, (pro kuchyně od 4,4kW), k napojení na třicestnou armaturu, součástí balení je držák a speciální perlátor, stupeň zabezpečení IP 24, vysoce efektivní systém ohřevu IES[®], ohřívače do výkonu 3,5kW jsou dodávány s přípojným vodičem 70 cm včetně euro vidlice

Spodní montáž pro typy M.. / SNM, ENM, EKM, EKA, BLP, IP 24

MH 3	3,5kW/230V~ 1x16A	14003 0	13x18,5x8	2 890
MH 4	4,4kW/230V~ 1x20A	14004 7	13x18,5x8	3 110
MH 6	5,7kW/230V~ 1x25A	14006 1	13x18,5x8	3 150
MH 7	6,5kW/400V~ 2x16A	14007 8	13x18,5x8	3 150

Horní montáž pro typy M.. / SMB, SME a sprchy M.. / BGS, BGU, IP 25

MH 3-O	3,5kW/230V~ 1x16A	14113 6	13x18,5x8	2 890
MH 4-O	4,4kW/230V~ 1x20A	14114 3	13x18,5x8	3 110
MH 6-O	5,7kW/230V~ 1x25A	14116 7	13x18,5x8	3 150
MH 7-O	6,5kW/400V~ 2x16A	14117 4	13x18,5x8	3 150

Rozměry kartónu 18,5 x 23 x 13 cm / váha 1,56 kg

Kompletní sestava nad umyvadlo M.. / SMB

Malý průtokový ohřívač MH2..7-O, pro umyvadla a kuchyňské dřezy, včetně speciální třicestné armatury, horní montáž, přípoj vody 1/2", výtokové raménko 16 cm, elektrické krytí IP 25, přípojný vodič 70 cm

M2 SMB	2,7kW/230V~ 1x10A	14102 0	13x18,5x8	3 360
M3 SMB	3,5kW/230V~ 1x16A	14103 7	13x18,5x8	3 260
M4 SMB	4,4kW/230V~ 1x20A	14104 4	13x18,5x8	3 470
M7 SMB	6,5kW/400V2~ 2x16A	14107 5	13x18,5x8	3 650

Rozměry kartónu 17 x 22,5 x 18,5 cm / váha 2,18 kg

Kompletní sestava nad umyvadlo M.. / SME

Malý průtokový ohřívač MH3..4-O pro umyvadla a kuchyňské dřezy včetně speciální pákové armatury, přípoj vody 1/2", výtokové raménko 16 cm, pro výkon 3,5 kW je ohřívač dodáván s přípojným vodičem 70 cm včetně euro vidlice, lze dodat i v provedení 5,7kW/230V~ a 6,5kW/400V2~, elektrické krytí IP 25

M3 SME	3,5kW/230V~ 1x16A	14153 2	13x18,5x8	4 160
M4 SME	4,4kW/230V~ 1x20A	14154 9	13x18,5x8	4 370

Rozměry kartónu 17 x 22,5 x 18,5 cm / váha 2,78 kg

Kompletní sestava pod umyvadlo M.. / SNM

Malý průtokový ohřívač MH2..4 pod umyvadlo se stojánkovou baterií pro napojení na rohový ventil 3/8", jednoduchá montáž s flexibilními hadičkami, výtokové raménko 16 cm, elektrické krytí IP 24, přípojný vodič 70 cm

M2 SNM	2,7kW/230V~ 1x10A	14202 7	13x18,5x8	3 750
M3 SNM	3,5kW/230V~ 1x16A	14203 4	13x18,5x8	3 650
M4 SNM	4,4kW/230V~ 1x20A	14214 0	13x18,5x8	3 740

Rozměry kartónu 17 x 22,5 x 18,5 cm / váha 2,72 kg

Kompletní sestava pod umyvadlo M3 / ENM

Speciální mísící páková armatura včetně automatického uzávěru odtoku, s přípojným vodičem 70 cm do zásuvky, elektrické krytí IP 24, možnost volby jiného výkonu ohřívače, pevné výtokové raménko 13 cm

M3 ENM	3,5kW/230V~ 1x16A	14243 0	13x18,5x8	4 690
---------------	-------------------	---------	-----------	--------------

Rozměry kartónu 17 x 22,5 x 18,5 cm / váha 3,50 kg

Kompletní sestava pod dřez M.. / EKM, EKA

Speciální páková armatura s prodlouženým a otočným výtokovým raménkem pro dřez, přípoj vody na rohový ventil 3/8", elektrické krytí IP 24, typ M7 EKA s armaturou včetně vytažitelné sprchy, délka raménka 23 cm

M3 EKM	3,5kW/230V~ 1x16A	14223 2	13x18,5x8	4 750
M4 EKM	4,4kW/230V~ 1x20A	14224 9	13x18,5x8	4 960
M6 EKM	5,7kW/230V~ 1x25A	14225 6	13x18,5x8	5 020
M7 EKM	6,5kW/400V~ 2x16A	14227 0	13x18,5x8	5 020
M7 EKA	6,5kW/400V~ 2x16A	14226 3	13x18,5x8	6 140

Rozměry kartónu 24 x 65 x 11,5 cm / váha 2,95 kg

Kompletní sestava pod umyvadlo M3 / BLP

Speciální páková armatura s prodlouženou ovládací pákou a otočným výtokovým raménkem pro umyvadlo do lékařských ordinací, s přípojným vodičem 70 cm do zásuvky, možnost volby jiného výkonu ohřívače

M3 BLP	3,5kW/230V~ 1x16A	14244 0	13x18,5x8	4 970
---------------	-------------------	---------	-----------	--------------

Zobrazení	Typ	Popis	Zboží č. EAN 4010436....	Rozměr VxDxH v cm	Cena bez DPH
-----------	-----	-------	-----------------------------	----------------------	-----------------



Kompletní sprchovací zařízení kombi M.. / BGU

Sprchovací zařízení kombi s přepínačem pro provoz - umyvadlo a sprchovací kout, elektrické krytí IP 25, výtokové raménko 30 cm, dodáván se závěsným držákem pro sprchu, délka sprchovací hadice 150 cm, pro výtokové raménko speciální perlátor, přípoj vody 1/2", sprchovací kropítko proti zanášení vodním kamenem

M4 BGU	4,4kW/230V~ 1x20A	14314 7	13x18,5x8	5 050
M6 BGU	5,7kW/230V~ 1x25A	14316 1	13x18,5x8	5 190
M7 BGU	6,5kW/400V~ 2x16A	14317 8	13x18,5x8	5 190

Rozměry kartónu 17 x 22,5 x 18,5 cm / váha 3,20 kg

Kompletní sprchovací zařízení M.. / BGS

Sprchovací zařízení včetně závěsného příslušenství, přípoj vody 1/2", propojovací trubky v délce 60 cm, instalace v půdorysu sprchového koutu - elektrické krytí IP 25, dodávky je možné kompletovat i s pákovou armaturou jako typ BGE ve stejné výkonové řadě, speciální sprchovací kropítko proti zanášení vodním kamenem

M4 BGS	4,4kW/230V~ 1x20A	14304 8	13x18,5x8	5 560
M6 BGS	5,7kW/230V~ 1x25A	14306 2	13x18,5x8	5 780
M7 BGS	6,5kW/400V~ 2x16A	14307 9	13x18,5x8	5 780

Rozměry kartónu 24 x 65 x 11,5 cm / váha 3,50 kg

Malý průtokový ohřivač s bezdotykovým ovládáním



Horní montáž s bezdotykovou armaturou M3 AUM6

Sestava pro jedno odběrové místo v horní montáži s napojením vody 1/2", délka výtokového raménka 17 cm, provedení v nerez, s přípojným vodičem 70 cm včetně euro vidlice pro napojení do zásuvky

M3 AUM6	3,5kW/230V~ 1x16A	66174 0 ¹	13x18,5x8	11 740
----------------	-------------------	----------------------	-----------	---------------

Rozměry kartónu 28 x 29 x 27 cm / váha 4,90 kg

Spodní montáž pro umyvadlo s bezdotykovou armaturou M3 AUM 3E, 17E

Sestava průtokového ohřivače M3 AUM3E s otevřenou instalací, s možností regulace teploty vody na regulačním šroubení průtoku v ohřivači, u sestavy M3 AUM17E lze přepnout režim studená a teplá voda přímo na armatuře

M3 AUM17E	3,5kW/230V~ 1x16A	66178 8 ¹	13x18,5x8	10 940
M3 AUM3E	3,5kW/230V~ 1x16A	66179 5 ¹	13x18,5x8	8 300
ZAC 1/20	Napájecí zdroj až pro 3 zařízení	66176 4 ¹		1 150

Rozměry kartónu 18 x 22 x 17 cm / váha 3,10 kg, 3,60 kg

Armatury pro průtokové ohřivače a příslušenství



Třícestné armatury pro otevřenou spodní instalaci, s napojením na rohový ventil 3/8", armatura je dodávána s perlátorem pro průtokový ohřivač

SNM	Kohoutková baterie s raménkem 16 cm	04200 6	1 520
ENM	Páková bat. pro umyv. s uzávěrem odtoku	04240 2	2 180
EKM	Páková otočná baterie pro dřez	04220 4	2 080
EKA	Páková baterie s vytažitelnou sprchou	04230 3	3 060
AUM 17E	Senzorová baterie s režimem TV a SV	66172 6 ¹	7 830
AUM 3E	Senzorová baterie pro jednu vodu	66173 3 ¹	5 190

Třícestné armatury pro otevřenou horní instalaci, s napojením na přívod vody 1/2", armatura je dodávána včetně perlátoru pro průtokový ohřivač

SMB	Kohoutková armatura s raménkem 16 cm	04100 9	890
SME	Páková armatura s raménkem 16 cm	04101 6	1 480

Výtoková raménka zajišťují dodatečnou kompletaci armatur pro průtokové ohřivače M..SMB a M..SME vzhledem k umístění pro jednotlivé zařizovací předměty

LS 13/SMB	Raménko 13 cm závit 1/2"	00520 9	225
LS 20/SMB	Raménko 20 cm závit 1/2"	00530 8	225
LS 30/SMB	Raménko 30 cm závit 1/2"	00540 7	248
LS 30/SME	Raménko 30 cm závit 1/2"	00550 6	248

Speciálně určené perlátory a sprchovací kropítka pro ohřivače různých výkonů zajišťují dostatečný a provzdušněný proud vody i při menším průtoku

CSMi	Perlátor pro MH 3/4 vnitřní závit GM 22i	00480 6	240
CSMa	Perlátor pro MH 3/4 vnější závit GM 24a	00490 5	240
CSP	Perlátor pro MH 6/7 a CBH,CBX	00460 8	240
MXH	Sprchovací kropítko pro ohřivače 4-6,5kW	00850 7	482
CXH	Sprchovací kropítko pro ohřivače 7-13 kW	00860 6	640



Zobrazení	Typ	Popis	Zboží č. EAN 4010436....	Rozměr VxDxH v cm	Cena bez DPH
-----------	-----	-------	-----------------------------	----------------------	-----------------

Průtokové ohřivače tlakové



Malý průtokový ohřivač tlakový pro jedno odběrové místo MDH3..7

Průtokový ohřivač tlakový, vhodný pro běžnou dvoucestnou armaturu, dodáván kompletně s perlátorem a připojovacími příslušenstvími - (T kus 3 x 3/8" a flexibilní hadice 50 cm), přípojný vodič 70 cm

MDH 3	3,5kW/230V~ 1x16A	12003 2	13x18,5x8	3 970
MDH 4	4,4kW/230V~ 1x20A	12004 9	13x18,5x8	4 160
MDH 6	5,7kW/230V~ 1x25A	12006 3	13x18,5x8	4 260
MDH 7	6,5kW/400V~ 2x16A	12007 0	13x18,5x8	4 260

Rozměry kartónu 18,5 x 23 x 13 cm / váha 1,56 kg



EKM



EKA



SNO



SEO



Průtokový ohřivač CBH 7..11

Hydraulicky řízený ohřivač pro spodní montáž, vhodný pro kuchyňské sestavy k dřezům a pro sprchovací kouty, elektrické krytí IP 24, možnost střídavého provozu pro více odběrových míst, požadovaná teplota vody se nastaví na armatuře, vodovodní přípoj 3/8", instalace s běžnými tlakovými armaturami

CBH 7	6,9kW/400V~ 3x10A	25107 1	33x21x9	5 480
CBH 11	11kW/400V~ 3x16A	25111 8	33x21x9	5 480
EKM	Páková otočná baterie pro dřez	04220 4		2 080
EKA	Páková baterie s vytažitelnou sprchou	04230 3		3 060

Rozměry kartónu 23,5 x 39 x 14,5 cm / váha 2,42 kg

Průtokový ohřivač CB 11

Hydraulicky řízený ohřivač k horní montáži, vodovodní přípoj 3/8" alternativně 1/2", elektrické krytí IP 25, instalace s běžnými tlakovými armaturami, vhodný pro výlevky, sprchy a dřezy, možnost střídavého provozu pro více odběrových míst, vysoce efektivní systém ohřevu IES® v plastovém bloku

CB 11	11kW/400V~ 3x16A	25110 1	33x21x9	5 520
--------------	------------------	---------	---------	--------------

Rozměry kartónu 23,5 x 39 x 14,5 cm / váha 2,42 kg

Hydraulicky řízený průtokový ohřivač pro více odběrových míst DB 18..24

Inovovaný ohřevný systém, úsporné omezení výkonu o 1/3, vhodný pro celou bytovou jednotku, připojovací šroubení 1/2", dvojitě bezpečnostní odpojení při překročení hodnoty tlaku a teploty vody, elektrické krytí IP 25, efektivní topný systém IES® v plastovém bloku, dosažená teplota vody je v rozmezí od 40 do 60°C, instalace s běžnými tlakovými armaturami

DB 18	18kW/400V~ 3x25A	31118 8	47x23,6x13	7 720
DB 21	21kW/400V~ 3x30A	31121 8	47x23,6x13	7 790
DB 24	24kW/400V~ 3x35A	31124 9	47x23,6x13	8 120

Rozměry kartónu 27 x 51 x 17,5 cm / váha 3,90 kg

Průtokové ohřivače elektronicky řízené



úspora ca.20% energie v porovnání s tlakovým průtokovým ohřivačem



CBX



CBX-U



CXH

Průtokový ohřivač CBX 11 / 13

Určený pro zásobení více odběrových míst za předpokladu střídavého provozu, přehledný displej pro nastavení teploty od 35 do 55°C, vysoce efektivní systém ohřevu IES®, volitelné vedení přívodního vodiče, kontrolní diody pro provoz, přehřátí a tlak vody, elektronická regulace umožňuje spínání pouze nezbytně nutného výkonu s ohledem na průtokové množství vody a rozdílem mezi vstupní a výstupní teplotou vody nastavenou uživatelem, tlakový ohřivač s teplotní pojistkou

Spodní montáž - vodovodní připojení 3/8" - IP 24

CBX 11-U	11kW/400V~ 3x16A	25311 2	33x21x9	8 190
CBX 13-U	13,5kW/400V~ 3x20A	25313 6	33x21x9	8 190

Horní montáž - vodovodní připojení 1/2" - IP 25

CBX 11	11kW/400V~ 3x16A	25211 5	33x21x9	8 120
CBX 13	13,5kW/400V~ 3x20A	25213 9	33x21x9	8 120

CXH	Dvoupolohové sprchovací kropítko	00860 6		640
------------	----------------------------------	---------	--	------------

Rozměry kartónu 23,5 x 39 x 14,5 cm / váha 2,62 kg

Průtokový ohřivač CFX-U FUNKTRONIC®

Elektronicky řízený průtokový ohřivač v kompaktním provedení pro spodní montáž, s rádiovým dálkovým ovládáním umožňujícím pohodlné a přesné nastavení teploty v řádu stupňů v rozsahu 20 až 60 °C, displej pro nastavení teploty a režimu se 2 tlačítky pro volbu teploty a uložené hodnoty, tlakový ohřivač včetně bezpečnostního omezovače teploty, vhodný pro solární systémy (předehřev vody do 70°C), Multiple Power System MPS® pro volbu výkonu ohřivače při instalaci na 11 nebo 13,5 kW, IP 25, doporučeno pro více odběrových míst za předpokladu střídavého provozu, vysoce efektivní systém ohřevu IES®

CFX-U	11 nebo 13,5kW/400V~ 3x16A / 3x20A	26313 5	29,4x18x11	9 715
--------------	------------------------------------	---------	------------	--------------



NOVÉ

Zobrazení	Typ	Popis	Zboží č. EAN 4010436....	Rozměr VxDxH v cm	Cena bez DPH	
		Průtokový ohřívač CEX-U ELEKTRONIC® Elektronicky řízený průtokový ohřívač v kompaktním provedení pro spodní montáž, pomocí ovládacího panelu s tlačítky lze teplotu nastavit s přesností v řádu stupňů v rozsahu 20° až 60 °C, displej pro nastavení teploty a režimu se 2 tlačítky pro volbu teploty a uložené hodnoty, vhodný pro solární systémy (předehřev vody do 70°C), Multiple Power Systém® pro volbu výkonu ohřívače při instalaci na 11 nebo 13,5 kW, tlakový ohřívač včetně bezpečnostního omezovače teploty, vysoce efektivní systém ohřevu IES®	CEX-U 11 nebo 13,5kW/400V~ 3x16A / 3x20A	26213 8	29,4x18x11	7 980
		Rozměry kartónu 23,5 x 39 x 14,5 cm / váha 2,83 kg				
		Průtokový ohřívač CDX11-U BASITRONIC® Elektronicky řízený průtokový ohřívač v kompaktním provedení pro instalaci k spodní montáži, nastavení teploty pod krytem ohřívače, vysoce efektivní systém ohřevu IES® optimalizovaný podle průtoku, tlakový ohřívač s přípojným vodičem, s vodovodní přípojkou 3/8" pro přímé napojení k armatuře, IP 25, možnost střídavého provozu pro více odběrových míst, instalace s běžnými tlakovými armaturami	CDX11-U 11kW/400V~ 3x16A	26213 8	29,4x18x11	6 580
		Rozměry kartónu 23,5 x 39 x 14,5 cm / váha 2,74 kg				
		Dálkový modul FX Rádiové dálkové ovládání pro ohřívače CEX-U umožňuje na LCD displeji přesné nastavení teploty od 20 do 60°C až na vzdálenost 10 metrů, dvě programová tlačítka pro individuálně nastavené teploty, magnetické uchycení, obousměrný rádiový přenos, IP 20, dodávka včetně 2 ks baterií	FX Dálkové ovládání	34070 6 1	6x12,5x2	2 460
		Průtokový ohřívač DBX BASITRONIC® Nastavení teploty pod krytem ohřívače, automatické přizpůsobení výkonu vzhledem k nastavené teplotě a průtoku, vysoce efektivní systém ohřevu IES®, přípoj vody 1/2", stupeň zabezpečení IP 25, elektronický bezpečnostní systém s tlakovou a teplotní pojistkou, volitelné vedení přívodu elektrické energie, teplota je nastavena na 50°C, alternativně lze změnit v rozmezí od 30 do 60°C	DBX 18 18kW/400V~ 3x25A DBX 21 21kW/400V~ 3x30A DBX 24 24kW/400V~ 3x35A DBX 27 27kW/400V~ 3x39A	34118 5 34121 5 34124 6 34127 7	46,6x23x9,7 46,6x23x9,7 46,6x23x9,7 46,6x23x9,7	8 960 9 060 9 190 9 430
		Rozměry kartónu 29 x 53,3 x 16,4 cm / váha 4,54 kg				
		Průtokový ohřívač DEX ELECTRONIC MPS® Elektronicky řízený průtokový ohřívač s nastavením konstantní teploty na velkém a přehledném LCD displeji v rozmezí od 20 do 60°C, možnost propojení se solárním systémem (maximální teplota pítékající vody 70°C) Multiple Power Systém MPS® umožňuje volbu výkonu při instalaci na 18 / 21 / 24 nebo 27 kW/400V, volitelné vedení přívodu elektrické energie, přípoj vody 1/2", elektrické krytí IP 25, dvojitě bezpečnostní odpojení při překročení hodnoty tlaku a teploty vody	DEX 18..27kW/400V~	34227 1	46,6x23x9,7	13 910
		Rozměry kartónu 29 x 53,3 x 16,4 cm / váha 4,64 kg				
	    	Průtokový ohřívač DSX SERVOTRONIC MPS® Multifunkční ohřívač vody, plně elektronicky řízený, volba teploty na stupeň přesně mezi 20°C až 60°C, pohodlné ovládání pomocí funkčních a výběrových tlačítek, barevně na teplotě závislý podsvícený displej, zobrazení textu o provozních a servisních informacích, systém ohřevu IES® v izolačním plastovém bloku, možnost propojení se solárním systémem, MPS® umožňuje volbu výkonu ohřívače při instalaci na 18 / 21 / 24 nebo 27kW/400V, přípoj vody 1/2", elektrické krytí IP 25, SERVOTRONIK® zajišťuje dynamický průtok vody, dvojitě bezpečnostní odpojení při překročení hodnoty tlaku a teploty vody	DSX 18..27kW/400V~	34327 1	46,6x23x9,7	17 880
		Rozměry kartónu 29 x 53,3 x 16,4 cm / váha 5,12 kg				
		Rádiové dálkové ovládání FX 2 Dálkové ovládání pro ohřívače DSX a DEX, s rádiovým přijímačem vestaveným v ohřívači, dálkové rádiové ovládání může být instalováno na stěně nebo postaveno volně a umožňuje volbu teploty průtokového ohřívače až do vzdálenosti 30 m, bezpečný, obousměrný rádiový přenos, volba teploty pomocí dvou tlačítek, dvě paměti uložené hodnoty a LCD ukazatel teploty, je možné připojit až 4 další rádiové ovládací moduly, baterie jsou součástí dodávky, odolnost proti ponoru IP 67	FX 2 Dálkové ovládání - základní modul	34000 3 1	8x12x3,4	3 768
		Rádiové dálkové ovládání FX 3 Dálkové rádiové ovládání pro průtokové ohřívače DSX a DEX jako rozšíření zařízení až pro 4 rádiové ovládací moduly, provozovány mohou být maximálně 3 další moduly FX3 spolu s dálkovým rádiovým ovládáním FX2, baterie jsou součástí dodávky, odolnost proti ponoru IP 67	FX 3 Dálkové ovládání - doplňující modul	34010 2 1	8x12x3,4	2 471
						

Zobrazení	Typ	Popis	Zboží č. EAN 4010436....	Rozměr VxDxH v cm	Cena bez DPH
-----------	-----	-------	-----------------------------	----------------------	-----------------

Zásobníkové ohřívače 5 - 15 litrů



Zásobníkový ohřívač s otevřenou instalací S5-U (obsah 5 litrů)

Beztlakový zásobník s nádrží z polypropylénu, elektrické krytí IP 24, s resetovací teplotní pojistkou, ukazatelem provozu, nastavení teploty 35-85°C, ohraničení teploty 45/55/65°C, přípoj vody 3/8", doba ohřevu o 45°C je 8 minut, vodič 70 cm včetně euro vidlice, určen pro instalaci s třícestnými armaturami bez pojistného ventilu, vysoce kvalitní tepelná izolace zajišťuje nízkou spotřebu energie

S5-U	Zásobník pod umyvadlo 2,0kW/230V~	42052 1	38x26x23	2 590
S5-U+SNT	Spodní montáž s ventilovou armaturou	42055 2	38x26x23	3 990
S5-U+BUP	S pákovou umyvadlovou armaturou	42056 9	38x26x23	4 480
S5-U+BDP	S pákovou dřezovou armaturou	42057 6	38x26x23	4 490
S5-U+EKZ	S armaturou s vytažitelnou sprchou	42058 3	38x26x23	5 980

Rozměry kartónu 30 x 44 x 27 cm / váha 3,70 kg



Zásobníkový ohřívač s otevřenou instalací S5-O (obsah 5 litrů)

Beztlakový zásobník s nádrží z polypropylénu, elektrické krytí IP 24, s resetovací teplotní pojistkou, ukazatelem provozu, nastavení teploty 35-85°C, ohraničení teploty 45/55/65°C, přípoj vody 1/2", doba ohřevu o 45°C je 8 minut, vodič 70 cm včetně euro vidlice, určen pro instalaci s třícestnými armaturami bez pojistného ventilu, vysoce kvalitní tepelná izolace zajišťuje nízkou spotřebu energie

S5-O	Zásobník nad umyvadlo 2,0kW/230V~	41052 2	38x26x23	2 640
S5-O+SNO	Horní montáž s ventilovou armaturou	41053 9	38x26x23	3 620
S5-O+SEO	Horní montáž s pákovou armaturou	41054 6	38x26x23	4 300

Rozměry kartónu 30 x 44 x 27 cm / váha 3,70 kg



Zásobníkové ohřívače tlakové S10-U / -O (obsah 10 litrů)

Zásobníkové ohřívače s vyšší užitnou hodnotou s měděnou vnitřní nádrží, nastavení teploty od 35 do 85°C, omezení maximálního nastavení na 45/55/65°C, doba ohřevu o 50°C je 14 minut

S10-U	Zásobník 10 litrů spodní montáž, G 3/8" 2,2kW/230V~ 1x10A	42102 3	45x30x29	7 290
S10-O	Zásobník 10 litrů horní montáž, G 1/2" 2,2kW/230V~ 1x10A	41102 4	45x30x29	7 890

Rozměry kartónu 31 x 47 x 31,5 cm / váha 7,10 kg



Zásobníkové ohřívače tlakové S15-U / -O (obsah 15 litrů)

Zásobníkové ohřívače s vyšší užitnou hodnotou s měděnou vnitřní nádrží, rychlý ohřev až na 90°C, omezení maximálního nastavení na 40/55/70/90°C, doba ohřevu o 50°C je 22 minut, nezámrazný program

S15-U	Zásobník 15 litrů spodní montáž, G 3/8" 2,2kW/230V~ 1x10A	42152 8	45x30x29	9 480
S15-O	Zásobník 15 litrů horní montáž, G 1/2" 2,2kW/230V~ 1x10A	41152 9	45x30x29	9 580

Rozměry kartónu 31 x 47 x 31,5 cm / váha 7,70 kg

Armatury pro zásobníkové ohřívače a příslušenství



Beztlakové armatury pro horní montáž k zásobníkovým ohřívačům











Třícestné armatury k zásobníkům pro beztlakovou instalaci k horní montáži pro S5-O, S10-O a S15-O, přípoj pro napojení vody 1/2", keramická kartuše, včetně perlátoru antical pro zásobník

SNO	Kohoutková armatura s raménkem 20 cm	40110 0		1 080
SEO	Páková baterie s raménkem 20 cm	40115 5		1 740

Výtoková raménka zajišťují dodatečnou kompletaci armatur pro zásobníkové ohřívače vzhledem k umístění pro jednotlivé zařizovací předměty, perlátor CSS má úpravu proti usazování vodního kamene

LS 13/SEO	Raménko 15 cm závit 3/4"	00560 5		225
LS 30/SEO	Raménko 30 cm závit 3/4"	00570 4		245
CSS	Perlátor antical pro beztlaký zásobník	89125 3		120



Zobrazení	Typ	Popis	Zboží č. EAN 4010436....	Rozměr VxDxH v cm	Cena bez DPH
Beztlakové armatury pro spodní montáž k zásobníkovým ohřivačům Třícestné armatury k zásobníkům pro beztlakovou instalaci určené pro spodní montáž pro S5-U, S10-U a S15-U, napojení pro studenou vodu 3/8", keramická kartuše, včetně perlátoru antical pro zásobník					
	SNT	Kohoutková stojánková baterie	02100 1		1 465
	BUP	Páková baterie pro umyvadlo s ram. 12 cm	04250 1		2 040
	BDP	Páková baterie pro dřez s raménkem 24 cm	04260 0		2 080
	EKZ	Páková baterie s vytažitelnou sprchou	04270 9		3 060
Bezpečnostní armatury Kompletní pojišťovací sestavy pro instalaci tlakových zásobníkových ohřivačů typů S10 a S15, napojení 1/2", včetně odtokové nádoby					
Spodní montáž					
	SGU	Bezpečnostní sestava 1/2" s pojistným ventilem a odtokovou nádobkou 7 bar	40013 4 ¹		3 109
	ST	T kus 3x3/8" pro připojení dalšího vývodu	89610 4		290
	PV 20	Pojišťovací ventil 1/2"	40014 1 ¹		98
	PV 21	Pojišťovací ventil 3/8"	40015 8 ¹		128
Horní montáž					
	SG	Bezpečnostní sestava 6 bar s výlevkou bez redukčního ventilu	40011 0 ¹		2 410
	SGM	Bezpečnostní sestava 6 bar s výlevkou včetně redukčního ventilu	40012 7 ¹		3 840

Přístroje pro přípravu vařící vody



Ohřivač vody K5

Ohřivač vody s objemem 0,2 až 5 litrů ohřívání vody, regulátor teploty vody od 37°C k bodu varu, světelná kontrolka, ukazatel hladiny vody s integrovanou výztuží, plastová nádrž s vnitřním ohřevem, elektrické krytí IP 24, regulace teploty nad bodem varu v automatických intervalech

K 5	5 litrů	2kW/230V	1x10A	41002 7	27x29x17	4 550
------------	---------	----------	-------	---------	----------	--------------

Rozměry kartónu 36,5 x 35 x 24 cm / váha 3,70 kg



Elektrický automat na vaření vody ZIP Hydroboil® KA15..40

Elektrický automat pro ohřev vody, který splňuje funkci přenosného stolního zařízení pro přípravu vařící vody, dle typu je k dispozici 9 – 45 šálků teplé vody k přípravě čaje, kávy nebo jiného teplého nápoje, dvoukomorový systém s nádržkou z ušlechtilé oceli, ohřev vody je bez úniku páry, která je využívána pro další předehřev, kvalitní tepelná izolace, elektronická kontrola teploty

KA 15	15 litrů	2,4kW/230V		44015 4 ²	60x39x30	21 880
KA 25	25 litrů	3,6kW/230V		44025 3 ²	78x39x30	22 220
KA 40	40 litrů	2x3,0kW/230V		44040 6 ²	84x52x29	24 640
KAT 1	Odkládací táč z ušlechtilé oceli			44080 2 ²		1 050
KAT 2	Táč s připojením pro odpadní vodu			44081 9 ²		1 370
KAS 1	Vtoková nálevka pro dolní část			44085 7 ²		1 630
KAS 2	Vtoková nálevka pro připojení ke stěně			44086 4 ²		1 630
KAM	Magnetické komponenty pro snížení závápnění vody (ca. 25%)			44088 8 ²		1 570

KA 15 Kartón 73 x 45 x 30 cm / váha 15,80 kg

KA 40 Kartón 96 x 57 x 40 cm / váha 25,00 kg

KA 25 Kartón 90 x 44 x 40 cm / váha 18,60 kg

Osoušeče rukou



Osoušeč rukou WHT, T60 E

WHT je elektronický bezdotykový osoušeč rukou s pojistným vypínáním po 2 minutách, jednoduchá montáž, zajištění proti zcizení, proud vzduchu 38 litrů/sec, minimální hlučnost, elektrické krytí IP 23, přívodní vodič 70 cm včetně euro vidlice

WHT	1,8kW/230V 1x10A	70200 9	32x26x15	6 350
------------	------------------	---------	----------	--------------

Rozměry kartónu 27 x 36 x 20 cm / váha 3,80 kg

Typ T60 E s proudem vzduchu 16 litrů/sec, rozměry V x D x H: 17,5 x 11 x 25 cm, vybavení je plně automatické s bezdotykovým zapínáním

T60 E	1,4kW/230V 1x10A	70201 6 ¹	25x17,5x11	4 148
--------------	------------------	----------------------	------------	--------------